



MLV kattoläpivienti

Tuotekuvaus

MLV-kattoläpiviennin ulkokuori on vakiona valmistettu sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevystä (DX51D +ZM310). Sisäkuoren materiaalina käytetään rei'itettyä peltiä tai kuumasinkittyä teräslevyä. Kattoläpivienti on eristetty 50 mm tai 100 mm eristyksellä. Lisävarusteena on mahdollista tilata läpiviennille sähkökaapelinläpivienti, ylipainepelti ja kanavaliitokset pyöreään kanavaan. Tilauksesta valmistetaan myös alusinkitystä, ruostumattomasta- ja haponkestävästä materiaaleista tuotteita.

Tuotteen merkintä

1. Merkintä

MLV - Sisäkuori rei'itetty teräslevy
MLVS - Sisäkuori kuumasinkitty teräslevy

2. a - Leveys

3. b - Korkeus

4. H - Pituus

5. i - Eriste

Lisävarusteet:

KK - Sähkökaapeliläpivienti

TLK - Ylipainepelti

DA - Alempi liitos pyöreä kanavaliitöntä

DP - Yläliitos pyöreä kanavaliitöntä

Esimerkki

MLV	500	x	500	-	1200	-	50
1	2		3		4		5

