



KMSV,KMSP isoleeritud mürasummuti

Kirjeldus

KMSV, KMSP isoleeritud kandilised mürasummutid on kasutamiseks kandilise torustikuga ventilatsioonisüsteemides. Mürasummutavad kassetid on valmistatud otstest V-kujulisena, et vähendada mürasummuti takistust. Valmistame kassette paksustega 100, 150, 200 ja 300 mm.

Kandiline mürasummuti on koostatud isoleeritud väliskestast ja mürasummutavatest kassettidest, materjalina kasutatakse standardina kuumtsingitud terasplekki. Mürasummuti kest on otstest varustataud z-liistudega.

KMSV puhul kasutatakse kesta isoleerimiseks ja mürasummutavates kassettides mürasummutava materjalina kivivila, KMSP puhul polüestermaterjali.

Eritellimusel valmistame mürasummuteid ka roostevabast, happekindlast ja tsink-magneesium pinnakattega terastest.

Toote tähistamine

Näide

1. Tähis

KMSV - Mürasummutav materjal on kivivil

KMSP - Mürasummutav materjal on polüester

2. a - Laius

3. b - Sügavus

4. L - Pikkus

5. i - Kesta istolatsiooni paksus

6. n - Kassettide arv

7. m - Kasseti paksus

KMSV	500	x	300	-	1200	-	50	;	2	x	100
1	2		3		4		5		6		

