



## KMSV, KMSP eristetty äänenvaimennin

### Tuotekuvaus

KMSV, KMSP eristetyt äänenvaimentimet ovat tarkoitettu käytettäväksi suorakaidekanavien äänenvaimentimina. Pienempi painehäviö saavutetaan V-muotoisilla vaimennuselementeillä. Vaimennuselementtejä valmistetaan paksuuksilla 100, 150, 200 ja 300 mm.

Eristetyt suorakaide äänenvaimentimet koostuu eristetystä ulkokuoresta ja ääntä vaimentavista elementeistä. Tuotteet valmistetaan vakiona kuumasinkitystä teräslevystä. Ulkokuori on varustettu kanavaliitintää varten z-profiililla.

KMSV-äänenvaimentimen äänenvaimennusmateriaalina käytetään kivivillaa, KMSP-äänenvaimennusmateriaalina on polyesteri.

Tilaustyönä valmistetaan äänenvaimentimia myös ruostumattomasta, haponkestävästä ja sinkki-magnesium pinnoitettu teräksestä

### Tuotteen merkintä

#### 1. Merkintä

KMSV - Äänenvaimennusmateriaali on kivivilla

KMSP - Äänenvaimennusmateriaali on polyesteri

#### 2. a - Leveys

#### 3. b - Korkeus

#### 4. L - Pituus

#### 5. i - Koteloin eristeen paksuus

#### 6. n - Vaimennuselementtien määrä

#### 7. m - Vaimennuselementin paksuus

### Esimerkki

KMSV	500	x	300	-	1200	-	50	;	2	x	100
1	2		3		4		5		6		

