



KMV,KMP äänenvaimennin

Tuotekuvaus

KMV, KMP äänenvaimentimet on tarkoitettu käytettäväksi suorakaidekanavissa. Pienempi painehäviö saavutetaan V-muotoisilla vaimennuselementeillä. Vaimennuselementtejä valmistetaan paksuuksilla 100, 150, 200 ja 300 mm. Suorakaide äänenvaimentimet koostuu ulkokuoresta ja ääntä vaimentavista elementeistä. Tuotteet valmistetaan vakiona kuumasinkitystä teräslevystä. Ulkokuori on varustettu kanavaliitintää varten z-profililla. KMV-äänenvaimentimen äänenvaimennusmateriaalina käytetään kivivillaa, KMP-äänenvaimennusmateriaalina on polysteri.

Tilaustyönä valmistetaan äänenvaimentimia myös ruostumattomasta, haponkestävästä ja sinkki-magnesium pinnoitettu teräksestä

Tuotteem merkintä

1. Merkintä
KMV - Äänenvaimennusmateriaali on kivivillaa
KMP - Äänenvaimennusmateriaali on polysteri
2. a - Leveys
3. b - Korkeus
4. L - Pituus
5. n - Vaimennuselementtien määrä
6. m - Vaimennuselementin paksuus

Esimerkki

KMV	500	x	300	-	1200	;	2	x	100
1	2		3		4		5		6

